

**ОПИСАНИЕ**

Общая толщина	EN 428	мм	2.00
Вес	EN 430	г/м <sup>2</sup>	3120
Ширина рулона	EN 426	см	
Длина рулона	EN 426	м	
Размер плитки	EN 427	мм	608 x 608
Количество плиток в упаковке	-	-	20





**КЛАССИФИКАЦИЯ**

Нормы / Спецификация продукта	-	-	EN 649
Европейская классификация	EN 685	класс	34 - 43
Классификация К	-	класс	K5
Огнестойкость	EN 13 501-1	класс	B <sub>fl</sub> -s1
Критический поток излучения	ASTM E648	В/см <sup>2</sup>	0.98
Электростатичность	EN 1815	кВ	< 2

**ЭКСПЛУАТАЦ. КАЧЕСТВА**

Износостойкость	EN 660.2	мм <sup>3</sup>	≤ 4.0
Группа износостойкости	EN 649	группа	P
Размерная стабильность	EN 434	%	0.25
Остаточные впадины	EN 433	мм	~ 0.03
Теплопроводность	EN 12 524	Вт/(м.К)	0.25
Цветостойкость	EN 20 105 - B02	степень	≥ 6
Устойчивость к химич. воздействию	EN 423	класс	OK
Антибактериальная и фунгицидная обработка	-	-	OK
Обработка поверхности	-	-	Evercare

**СЕ МАРКИРОВКА**

	EN 14041	-	  
		-	